



Cores consistentes. Impressões que se destacam e maior flexibilidade no uso de mídias

Quando se trata de escolher uma impressora colorida A3, faz sentido investir em uma máquina que trará, de modo consistente e confiável, uma impressão de alta qualidade. Por um investimento modesto, você obtém um equipamento com maior flexibilidade para uso de mídias, ótimo desempenho e fácil de usar, além de poder contar com a tecnologia de impressão mais moderna do mercado – LED Digital.

Em outras palavras, a C910 de fato é a impressora que você pode confiar.

Cores consistentes

A C910 gera uma qualidade impressionante com notável consistência.

- Resolução de impressão 1200 x 600 dpi, multi-nível ProQ2400
- Toner Microfine High Definition e cilindros de imagem de alta precisão
- Firmware de gerenciamento de cores Graphic Pro, para combinação de cores e gestão de perfis ICC
- Compatível com software de gerenciamento de cores EFI Colorproof XF

Com a C910, você pode imprimir em uma ampla variedade de mídias, inclusive em papéis com até 300 g/m²

- Tamanhos de papel de A6 para A3 e SRA3 de

tamanho excepcional, mais banners de 328 x 1200 mm

- Impressão duplex em mídias de até 180 g/m²
- Bandejas opcionais de papel aumentam a capacidade em até 2.880 folhas

Desempenho impressionante

- Faça mais e mais rápido: Velocidade de impressão – até 31ppm em cor e 36ppm em mono.
- 512MB de memória padrão
- Disco Rígido de 40 GB (opcional) para armazenamento de dados
- Processador de 800 MHz

Total facilidade de uso

Os controles da C910 são intuitivos e fáceis de dominar.

- Auto Media Detect para detectar e selecionar automaticamente o peso apropriado de papel
- Auto Print Density e Colour Registration Control para garantir estabilidade de cor
- Bandeja multifuncional fácil de usar permitindo a utilização de mídias especiais
- Finisher (opcional) que permite furar, dobrar, grampear e empilhar suas impressões.

Confiabilidade

A C910 permite que você faça mais, com poucas interrupções.

- Caminho simples e plano do papel para operações sem problemas
- Tecnologia LED digital para impressão ultra confiável

A4/A3/A3+/SRA3	✓
Variedade de manuseio de mídia	✓
Cor, Mono	✓
Impressão LED Digital	✓
Tecnologia HD Color	✓



Impressora Color C910

Impressora

Velocidade de impressão	31 ppm em cor e 36 ppm em mono ⁴
Tempo p/ impressão da 1ª pág.	10,5 segundos para cor, 9 segundos para mono
Tempo de aquecimento	85 segundos ou menos desde que foi ligada
Velocidade do processador	800 Mhz PowerPC 750

Interface e Software

Conectividade	Paralela Bi-Direcional IEEE 1284, USB 2.0 de Alta Velocidade, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Linguagens da impressora	PCL 5c, PCL 6, Adobe PostScript 3 com PDF Printing (v1.6) direto, SIDM
Rede e protocolos	Todos os principais protocolos são suportados pela placa de rede interna padrão da impressora – gerenciamento e configurações via rede. TCP/IP: ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP/IPP, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNMP, WSDPrint, protocolos JetDirect, NetWare 3.x, 4.x, 5.x e 6 com NDS completo e com suporte NDPS;- PServer, RPrinter, NDPS suportado via OKI NDPS Gateway dedicado. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Outro: EAP.
Compatibilidade de Sistema Operacional ¹	Windows 7 e Vista (32-bit e 64-bit) / 2000 Workstation (SP3 ou superior) / 2000 Professional (SP3 ou superior) / Server 2000 (SP3 ou superior) / Advanced Server 2000 (SP3 ou superior) / XP Professional (32-bit e 64-bit) / XP Home / Server 2003 (32-bit e 64-bit) / Server 2008 (32-bit e 64-bit) / Server 2000 (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4; Mac OS X 10.3 - 10.6.1
Recursos avançados de rede e segurança	IPv6, autenticação 802.1x, SNMPv3, codificação SSL/TLS HTTPS, Data Encryption, filtragem MAC, filtragem IP, Secure Erase, Secure Print.
Conjunto de recursos ¹	OKI Print Job Accounting (Server/Client), PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Storage Device Manager ² , Profile Assistant ² , Color Correct, PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print

Fontes

Fontes da impressora	86 fontes PCL escaláveis, 1 fonte bitmap, 10 fontes TrueType, 136 fontes Adobe PostScript Type 1.
Código de barras	com suporte Checksum

Manuseio de papel

Capacidade de papel	Bandeja 1: 530 folhas de 75 g/m ² ; Bandeja multifuncional: 230 folhas de 75 g/m ²
Capacidade de papel das bandejas opcionais	Bandeja 2: 530 folhas de 75 g/m ² ; Bandeja 3: 530 folhas de 75 g/m ² ; Bandeja de alta capacidade: 1.590 folhas de 75 g/m ²
Capacidade máxima de papel	2.880 folhas de 75 g/m ²
Tamanhos de papel	Bandejas 1/2/3: A3, SRA3 (até 328 x 457mm), A4, A5, A6; Bandeja multiuso: A3, SRA3 (até 328 x 457mm), A4, A5, A6, Tamanho personalizado: Largura 79.2 - 328mm Comprimento 90 - 1,200mm; Bandeja de alta capacidade: A3, SRA3, Super A3, Tablóide, A4, Carta.
Peso do papel	Bandejas 1/2/3: 64 a 216 g/m ² ; Bandeja multiuso: 64 a 300g/m ² ; Duplex: 64 a 188g/m ² ; Bandeja de alta capacidade: 64 a 216g/m ²
Duplex	Opcional
Saída de papel	500 folhas com face para baixo e 200 folhas com face para cima

¹ Acesse o site da OKI Printing Solutions para baixar os drivers mais atualizados e compatíveis com os sistemas operacionais

² Apenas Windows;

³ Inclui todos os consumíveis.

Informação sobre Consumíveis: para proteger sua impressora, e para assegurar que você se beneficie de todas as suas funcionalidades, este modelo foi planejado para operar apenas com cartuchos de toner originais da OKI Printing Solutions. Estes cartuchos podem ser identificados pela marca registrada OKI. Qualquer outro cartucho de toner pode não operar mesmo se descrito como "compatível" e, se funcionar, o desempenho de sua impressora e a qualidade da impressão pode ser menor.

Qualidade da impressão

Resolução	Tecnologia Multi-nível ProQ2400, 1200 x 600 dpi
Aprimoramentos	Auto Color Balance, Auto Registration, Auto Media Detect

Recursos Gerais

Memória	RAM Padrão: 512 MB; Máximo RAM: 1024 MB Disco Rígido: 40 GB (opcional)
Ambiente	Umidade / Temperatura de Operação: 10°C a 32°C (recomendado de 17°C a 27°C) / 20% a 80% RH (recomendado de 50% a 70% RH) Umidade / Temperatura de Armazenamento: -20°C a 45°C, 10% a 90% RH
Fornecimento de Energia	Monofásica, 110 – 127 VAC, frequência 50Hz +/- 2Hz
Consumo de Energia	Típico: 750 W; Máx. 1500 W; Ociosa: 200 W; Economia de Energia: <33 W
Nível de ruído	Em operação: 54 dB(A) ou menos; Em standby: 42dB(A) ou menos; Economia de energia: 28 dB(A) após 30 minutos
Dimensões (AxLxP)	471 x 654.5 x 623mm
Peso ³	C910n: 76 kg;
Ciclo de trabalho	Máximo: 150.000 páginas/mês;
Garantia	Garantia limitada de 1 ano para a impressora e 5 anos para os pentes de LEDs
Informações para pedidos	C910n: 44043507

Informações para pedidos

2ª/3ª bandejas de papel	42831301
Duplex	42797201
Bandeja de alta capacidade	42831501
GabineteCapacidade	70020901
Expansão de memória	256MB: 70051601; 512MB: 70051701
Disco Rígido (HD) - 40GB	70050502
Finisher para 4 bandejas	70050701 (Requer bandeja de alta capacidade)
Finisher para 5 bandejas	70050801 (Requer bandeja de alta capacidade e 2ª bandeja)
Furador (2 e 3 furos) opcional do Finisher	42872902 (Requer Finisher para 4 ou 5 bandejas)

Informações para pedidos

Cartucho de Toner Preto (K) (15.700 páginas ⁵)	(K) Preto: 44036044
Cartucho de Toner Colorido CMY (17.500 páginas ⁵)	(C) Ciano: 44036043; (M) Magenta: 44036042; (Y) Amarelo: 44036041
Cilindros de imagem CMYK (20.000 páginas ⁶)	(K) Preto: 44035536; (C) Ciano: 44035535; (M) Magenta: 44035534; (Y) Amarelo: 44035533
Esteira de Transferência (100.000 páginas)	42931602
Unidade Fusora (100.000 páginas)	42931701
Coletor de Toner Usado (30.000 páginas)	42869401
Grampos - Finisher (15.000 unidades)	42937601

⁴ Resultados de desempenho publicados com base no teste de laboratório da velocidade de impressão simplex (1 lado). Os resultados individuais podem variar.

⁵ Baseado em páginas em formato Carta, conforme ISO 19798. As impressoras são enviadas com cartuchos (CMYK) "starter" com capacidade de impressão para 7.500 páginas (ISO 19798).

⁶ Rendimento estimado, com base em 3 páginas por trabalho.

⁷ Verifique a lista de cidades atendidas pela garantia on-site através da Central de Atendimento OKI



OKI Data do Brasil informática Ltda
Av. Alfredo Egídio de S. Aranha, 100
4º andar – Bloco C – Chac. Sto. Antonio
04726-170 – São Paulo – SP
Tel. 55 11 3444-3500
Fax 55 11 3444-3501
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM

OKI
PRINTING SOLUTIONS